



CLEAN OIL  
BRIGHT IDEAS

# B 27/27

CJC™ 离线式滤芯

## CJC™ 产品表

### 应用

CJC™ B 27/27滤芯是一种特别为CJC™过滤器制造的滤芯，应用于以下矿物合成油的过滤：

- 液压油
- 齿轮油
- 润滑油
- 涡轮润滑油
- 珩磨油
- 轧辊油

### 过滤功能

- ✓ 去除固体颗粒  
所有CJC™滤芯的过滤精度等级为
  - 大于绝对的3微米  
98.7%的固体颗粒大于3微米
  - 大于标准的0.8微米  
50%的固体颗粒大于0.8微米可以在一次过滤中被挡住。

B 27/27滤芯的纳污容量是4公升的固体（平均分布）。

- ✓ 变质产物  
氧化副产品，树脂 / 淤泥，和清漆都被纤维素物质吸收了。纤维素可以吸收大约4公斤的变质产物。
- ✓ 去除水份  
吸水能力可达总纳污容量的50%（换言之是2,000毫升的水份）。

### 尺寸

以下为产品的标准参数：  
直径： 27 厘米  
高度： 27 厘米

### 零件

CJC™ B型滤芯是由多层的滤片叠加而成。

材料：木质纤维素和棉绒纤维。

### 鉴定

如要订购CJC™ B 27/27滤芯，请用以下订货号：

- 订货号：  
1 x 27/27: PA5601301  
2 x 27/27: PA5601304



CJC™ B 27/27滤芯