



CLEAN OIL
BRIGHT IDEAS

BG 15/25

CJC™ 离线式滤芯

CJC™ 产品表

应用

CJC™ BG 15/25滤芯是为CJC™过滤器制造的滤芯，应用于以下矿物合成油的过滤：

- 润滑油
- 液压油
- 涡轮润滑油
- 齿轮油
- 珩磨油
- 轧辊油

过滤功能

- 去除固体颗粒
所有CJC™滤芯的过滤精度等级为
 - 固体颗粒大于绝对的3微米
= 98.7%的固体颗粒
 - 固体颗粒大于标准的0.8微米
= 50%的固体颗粒

可以在一次过滤中被挡住。

BG 15/25滤芯的纳污容量是1.5公升的固体（平均分布）。

- 变质产物
氧化副产品，树脂 / 淤泥，和清漆都被纤维素物质吸收了。纤维素可以吸收大约1公斤的变质产物。
- 去除水份
吸水能力可达总纳污容量的50%（换言之是750毫升的水份）。

尺寸

以下为产品的标准参数：

直径：15 厘米

高度：25 厘米

零件

CJC™ BG型滤芯由多层的滤片组成。主要的材料为木质纤维素和棉绒纤维。

鉴定

如要订购CJC™ BG 15/25滤芯，请用以下的订货号：

订货号：PA5601340



CJC™ BG 15/25滤芯