



CLEAN OIL  
BRIGHT IDEAS

# BLAT 27/27

CJC™ 离线式滤芯

## CJC™ 产品表

### 应用

CJC™ BLAT 27/27滤芯是一种特别为CJC™ 滤油除水器制造的滤芯，可用于粘度最大到ISO VG 150 cSt的矿物基油品过滤，典型应用于：

- 液压油
- 涡轮润滑油
- 齿轮油
- 柴油

### 过滤功能

- 去除固体颗粒  
所有CJC™滤芯的过滤精度等级为
  - 固体颗粒大于绝对的3微米  
= 98.7%的固体颗粒
  - 固体颗粒大于标准的0.8微米  
= 50%的固体颗粒

可以在一次过滤中被挡住。

BLAT 27/27滤芯的纳污容量是4公升的固体（平均分布）。

- 变质产物  
氧化副产品，树脂 / 淤泥，和清漆都被纤维素物质吸收了。纤维素可以吸收大约4公斤的变质产物。
- 去除水份  
不像B滤芯，BLAT 27/27滤芯不会永久保持水分，因为水的自由通行是水分离过程的一部分。

### 尺寸

以下为产品的标准参数：

直径：27 厘米

高度：27 厘米

### 零件

CJC™ BLAT 型滤芯由多层的滤片叠加而成。材质的主要成分是棉绒纤维。

### 鉴定

如要订购CJC™ BLAT 27/27滤芯，请用以下订货号：

订货号：PA5601325



CJC™ BLAT 27/27滤芯